

1U/2U 19" & ETSI SWING TİPİ

FİBER OPTİK PATCH PANEL

CAN-PVT-50X

Genel Bakış

Patchcordlar için ön kablo yöneticisi ile kolay fiber sonlandırma ve profesyonel kablo yönetimi sağlar.

Öne Çıkan Özellikler

- 1U versiyonu 24 port kapasitesi (30 porta kadar)
- 2U versiyonu 48 port kapasitesi (72 porta kadar)
- Patchcordlar için ön kablo yöneticili Salıncak sistemi
- Yüksek kapasite ile küçük ve büyük miktarlardaki fiberleri yönetir.
- Kablo rakorları ile fiber güvenli bir şekilde gelir; çok az harekete izin verir
- Fiberleri kasetlere profesyonel şekilde yönlendirmek ve korumak için kullanılan fiber kılavuz tüpleri
- Tüm kablo girişleri için gerilim azaltıcı ve fiberlerin minimum bükme dirseği
- - < 35mm fiber bükme dirseği kontrolü
- Her tür konnektöre uyumludur. (SC, FC, ST, E2000, LC, MU vb.)



Teknik Detaylar

Boyutlar	430 mm (W) x 280 mm (D) x 1U (H)
Malzeme	Alüminyum
Renk	Toz Boya RAL7035
Ağırlık	1U: 2.1kg, 2U: 2.8kg
Uyumluluk	GR-449-core Telcordia Şartnamesi



Uygulama Alanları

Telekomünikasyon Merkezi uygulamalarında Fiber İletim Ağları, Fiber santral sistemleri, Yardımcı Ağlar.

Kapasite Bilgisi

1U 24 port Modülü	24 adet SC/LC/FC/ST/E2000/DIN/MU-PC/APC vb. Simpleks adaptörler ve 24 adet 1.5 m SC/LC/FC/ST/E2000/DIN/MU-PC/APC simpleks pigtail (G652, G652D standartlarıyla uyumlu)
2U 48 port Modülü	48 adet SC/LC/FC/ST/E2000/DIN/MU-PC/APC vb. simpleks adaptörler ve 48 adet 1.5 m SC/LC/FC/ST/E2000/DIN/MU-PC/APC simpleks pigtail (G652, G652D standartlarıyla uyumlu)