

1U/2U ASSOS PİVOT TİPİ ODF MODÜL

CAN-ASO-100

Genel Bakış

Taşıma ve iletim tarafında yüksek kapasiteli uygulamalar için geliştirilmiş, en modern splice ve patch sistemi ve kablo yönetimi ile yeni tasarım.

Öne Çıkan Özellikler

- Farklı fiber kapasiteleri için 1U opsiyonu (2U seçeneği mevcuttur)
- 19"/ ETSI optik dağıtım çatıları için modüler dizayn
- Pivot (Salıncak) tipi sürgülü alüminyum modül sistemi kolay ulaşım sağlar.
- Modül, üstün kablo yönetimi ile maksimum fiber sonlandırma sağlar.
- Manyetik kilit sistemi, 24 port kapasiteye kadar ünitenin kolay açılıp/kapatılmasını sağlar.
- Minimum kablo hareketi sağlar.
- Ürün içinde 24 port kapasiteli fiber tepsisi kullanılır.
- Kablo rakorları, gelen ve giden fiberleri korumak ve sabitlemek için kullanılır.
- İçeri giren kablo koruma borusu
- Modül içerisinde yanmaz plastik kasetler kullanılır.
- SC, LC, FC, ST, MTRJ, E-2000, vb. ara yüzleri mevcuttur.

Kapasite Bilgisi

1U 24 port Modül	12 adet SC/APC Dupleks adaptörler ve 24 adet 1.5 m SC/APC simpleks pigtail (G652, G652D standartlarıyla uyumlu)
2U 48 port Modül	24 adet SC/APC Dupleks adaptörler ve 48 adet 1.5 m SC/APC simpleks pigtail (G652, G652D standartlarıyla uyumlu)



Teknik Detaylar

Boyutlar	485 mm (W) x 260 mm (D) x 1U (H)
Malzeme	Alüminyum
Renk	Toz Boya RAL7035
Ağırlık	1U: 2.1kg, 2U: 2.8kg
Uyumluluk	GR-449-core Telcordia Şartnames

Uygulama Alanları

Telekom Merkezi Ofis uygulamalarının Fiber İletim Şebekesinde, Fiber değişim sistemleri, Hizmet Ağları

