

W5A-RP06SG-K013-01 İzolatörlü Manuel Çağrı Butonu (IP67)

Honeywell

MORLEY IAS
FIRE SYSTEMS



- Eşsiz tak ve çalıştır kurulum konsepti
- Resetlenebilir, kırılmaz esnek materyal
- Analog adresli iletişim
- Ankastre ve yüzey montaj opsiyonu
- Entegre LED desteği
- Integral loop izolasyonu
- IP 67 koruma sınıfı
- EN54-11'e uygundur
- LPCB onaylı


Yangın alarm paneline manuel alarm arabirimi sağlamak için tasarlanmıştır.

Çalışma Voltajı	DC 15~32V
Pasif Akım	260µA @ DC 24V (w/o izolatör) 360µA @ DC 24V (izolatör ile)
Alarm Akımı	6 mA @ DC 24V
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ 70°C
Nem Oranı	0% ~ 95% (Yoğuşmasız)
Ebatlar	Y: 97,5 mm G: 105 mm D: 75,5 mm (Sıva Üstü & Şeffaf Kapak)
Ağırlık	350 gr
Koruma Sınıfı	IP 67
Max. Kablo Ölçüsü	2,5 mm ²
Materyal	ABS Plastik
Renk	Kırmızı

PS031W Manuel Çağrı Butonu Yüzey Montaj Kutusu

Honeywell

MORLEY IAS
FIRE SYSTEMS



M5A Manuel çağrı butonu için kırmızı yüzey montaj kutusu

Ebatlar	Y: 87 mm G: 93 mm D: 32 mm
---------	----------------------------