

NICEA ODF MODÜLÜ

Genel Bakış

Taşıyıcı ve iletim tarafında yüksek yoğunluklu uygulamalar için şimdiye kadar geliştirilmiş en gelişmiş ekleme ve yama sistemi ve kablo yönetimine sahip üstün yeni tasarım.

Öne Çıkan Özellikler

- 3U sürümü (72 bağlantı noktası kapasitesi)
- Pürüzsüz ve kullanışlı sallanma sistemi
- 3U alt rafta 3 adet döner çekmece
- Soldan sağa dönebilen çekmeceler
- Yüksek paketleme yoğunluğuyla küçük ve büyük miktarlardaki elyafı yönetir
- Gelen fiberin güvenliğini sağlamak için kablo yönetimi min. hareket
- Tüm giriş kabloları için minimum bükülme yarıçapı ve gerilim azaltma
- Fiber bükülme yarıçapı kontrolü - < 35 mm
- 72 porta kadar kapasite
- Kıvrımlı tip ekleme kasetleri
- SC, FC, ST, E2000, LC, MU vb. gibi bilinen tüm konnektör tipleri mümkündür

Teknik Detaylar

Boyutlar	(19") 485 mm (W) x 281,5 mm (D) x up to 3U (H)
Malzeme	Aluminium
Renk	Powder coat RAL7035 or RAL9005
Uyma	RoHS, UL Certified
Ağırlık	3,2 kg
Maksimum Bağlantı Noktası Kapasite	72 port

YENİ!

Uygulama Alanları

FTTX, Merkez Ofis uygulamaları, Veri merkezi ve LAN & WAN projeleri.



Döner Çekmeceler



Kıvrımlı ekleme