

ULTRA YÜKSEK YOĞUNLUKLU ODF

CAN-UHD-100

Genel Bakış

Yeni yenilikçi ultra yüksek yoğunluklu 1U ODF'miz yalnızca 1RU'da 144'e kadar fiber LC bağlantı noktası sağlar. Hızlı ve kolay kurulum sağlayan, önceden sonlandırılmış bir çözümdür. Bu çözüm, Veri Merkezi depolama ağlarının yoğunluk, performans, hız, esneklik, modülerlik ve ölçeklenebilirlik ihtiyaçlarını mükemmel bir şekilde karşılar. 300 mm derinliğindeki ODF'lerde veya standart ekipman raflarında kullanıma uygundur. Bu çözüm eşsiz yoğunluk ve kullanılabilirlik sağlar.

Öne Çıkan Özellikler

- Sadece 1U içinde 144 LC port kapasitesi
- Sorunsuz ve pratik dönebilen bir sistem
- Hızlı ve kolay kurulum için öntanımlı bir çözüm
- Yüksek paketleme yoğunluğu ile büyük miktarda fiber yönetimi
- Birleştirme kasetlerinin altında fazla kablo depolama alanı
- Fiber kablo girişlerinin minimum bükülme yarıçapı ve gerilme rahatlatma
- Fiber bükülme yarıçapı kontrolü - < 35 mm
- En fazla 144 port kapasitesi
- LC, SC, E2000 vb. gibi tüm bilinen konektör türleri mümkündür.

Uygulamalar Alanları

FTTX, Merkez Ofis uygulamaları, Veri merkezi ve LAN & WAN projeleri.



Çekme Tırnaklı Yüksek Kapasiteli LC Konektörü



Teknik Detaylar

Boyutlar	(19") 440 mm (W) x 350 mm (D) x 1U (H)
Malzeme	Çelik
Renk	Toz Boya RAL7035 veya RAL9005
Ağırlık	1.5 kg
Maksimum Port Kapasitesi	144 Port (LC)



FIBER KAPASİTE		KONNEKTÖR TİPİ		KONNEKTÖR ÖZELLİĞİ		İÇERİK BİLGİSİ		RENK		
AAA		BB		CCC		DD		E		
144		LC/UPC	01	Single Mode Dupleks G652D	SD	Pigtail x Adaptör ✓ Kaset ✓		00	Açık Gri/Ral 7035	7
		LC/APC	02	Single Mode Dupleks G657A2	SD7				Siyah/Ral 9005	9